

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SMART+ Wifi Flood Camera Control

SMART+ FLOOD CAMERA CONTROL | Oprawa z kamerą, z możliwością regulacji kierunku, głośnikiem, czujnikiem ruchu i światła



Obszary zastosowań

- Garaże
- Strefy wejściowe
- Zastosowania zewnętrzne (IP44)

Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja
- Zwiększone poczucie bezpieczeństwa dzięki wysokiej jasności

Cechy produktu

- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Ściemnialne
- Temperatura barwowa: 3000 K (Warm White - ciepłobiała)
- Regulowana oprawa
- Stopień ochrony: IP44
- Kamera HD
- Wbudowany głośnik i syrena alarmowa
- Strumień świetlny: 2000 lm



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	23,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	104,000 mA
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	50
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	100
Współczynnik mocy λ	> 0,5
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	≤ 20 %
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	2000 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	2580 lm
Skuteczność świetlna	87 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdc
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	≤1 %
Wartość efektu stroboskopowego SVM	≤0.4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG0
Kąt rozsyłu światła	106.20 °

WYMIARY I WAGA

Długość	200,00 mm
Szerokość	197,00 mm
Wysokość	262,00 mm
Masa produktu	1100,00 g

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Ciemny szary
Kolor obudowy	Ciemny szary
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Typ zabezpieczenia	IP44
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK05
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	WiFi
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Wymienny modułu LED	Niewymienialny
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Liczba cykli włączeniowych	12500

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

EEL – Etykieta energetyczna	D
-----------------------------	---

CZUJNIK

Typ czujnika	Czujnik podczerwieni
Technologia czujników	Pasywny czujnik podczerwienie (PIR)

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Rodzaj testu pracy awaryjnej	Brak
------------------------------	------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

Wypożażenie / Akcesoria

- Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075564626	Składane pudełko 1	262 mm x 212 mm x 177 mm	1249.00 g	9.83 dm³
4058075564633	Karton wysyłkowy 4	538 mm x 440 mm x 214 mm	5767.00 g	50.66 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

- Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.