

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DL IP44 FRAME DN 190 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Ramka do montażu natynkowe goopraw Downlight IP44



Obszary zastosowań

- Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych do świetlówek kompaktowych
- Oświetlenie ogólne
- Strefy publiczne
- Schody
- Korytarze
- Sklepy
- Łazienki

Zalety produktu

- Łatwa instalacja

Cechy produktu


- Solidna obudowa z poliwęglanu
- Akcesoria montażowe w zestawie



DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Średnica	190 mm
Wysokość	47 mm
Masa produktu	165,00 g



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
Kolor obudowy	biały
Materiał	Poliwęglany

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit

MATERIAŁY DO POBRANIA


Dokumenty i certyfikaty	
	User instruction
	Declarations Of Conformity UKCA

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075709942	Składane pudełko 1	195 mm x 53 mm x 199 mm	226.00 g	2.06 dm ³
4058075709959	Karton wysylkowy 10	400 mm x 279 mm x 215 mm	2676.00 g	23.99 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.