



Opis produktu

65P04X12

Obudowa instalacyjna (pusta) , Natynkowy, 4 modules, 1 row(s), IP65, Door: Single, Plastic, Transparent, Dimensions: 202 mm x 152 mm x 117 mm



Ogólne informacje	
Typ produktu	65P04X12
Kod zamówieniowy	1SL1200A00
Oznaczenie typu ABB	Mistral65
Numer EAN	8000126097900
Opis katalogowy	Obudowa instalacyjna (pusta) , Natynkowy, 4 modules, 1 row(s), IP65, Door: Single, Plastic, Transparent, Dimensions: 202 mm x 152 mm x 117 mm
Opis	Mistral65 nadaje się do aplikacji wewnętrznych, obudowa ma perforacje po bokach, brak perforacji u góry i na dole pod dławiki. Wybity otwór może również posłużyć do wykorzystania zestawu do łączenia obudów: 1SLM006500A1949 o przekroju Ø 28,5mm. Drzwi mogą się otwierać do lewej i prawej strony pod kątem 180°. W obudowie maskownica umożliwia uzyskanie 1 dodatkowego modułu na rząd (po 0,5 modułu po lewej i prawej stronie). Co więcej można zmienić rozstaw szyn ze 125mm na 150mm (dotyczy obudów wielorzędowych), można również zmienić głębokość osadzenia szyny DIN umożliwia to montaż wyłączników instalacyjnych S800 oraz wyłączników kompaktowych XT1 i XT3. Obudowy charakteryzują się: stopniem wytrzymałości mechanicznej IK09, testem rozżarzonym drutem GWT=650°C.
Dane techniczne	
Ilość zacisków	0

Liczba rzędów	1
Typ zamknięcia	Snap Function
Rodzaj konfiguracji	Wyposażony w zestaw pod aparaturę modułową
Typ pokrywy	Drzwi
Rodzaj drzwi	Single
Rodzaj drzwi	Transparent
Drzwi transparentne	Tak
Dostępne akcesoria	Tak
Liczba modułów do zabudowy	4
Typ zacisku	No Terminals

Elektryczność

Straty mocy	$\Delta t = 30K$ 12 W
-------------	-----------------------

Konstrukcja

Materiał kadłuba	Tworzywo termoplastyczne
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Design pokrywy	Closed
Kolor RAL	RAL 7035 - Light Grey
Kolor	Szary

Zgodność materiału

Dane RoHS	9AKK108468A2427
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20221015
Deklaracja REACH	9AKK108469A7731
REACH Information	True - contains substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240429
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	Izolowany
Informacje środowiskowe	1SLC801013D0201

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	4
Szerokość netto	152 mm
Wysokość netto	202 mm
Głębokość / długość netto	117 mm
Masa netto	0.54 kg

Głębokość zabudowy (t₂
)

68 mm

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	pack 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	13.92 kg
E-Numer (Norwegia)	1700224

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	9AKK108468A2427
-------------------------	-----------------

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	9AKK108468A8244
Typ montażu	Natynkowy

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SLC801013D0201
Building Information Modeling – BIM	9AKK107046A8397

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC000214 - Small distribution board
eClass	V11.0 : 27142409
Kod klasyfikacji	U

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
1SL1938A00	Enclosure accessories cable grommets , Dimensions: 38 mm x 38 mm x 5 mm	MZKT32P5	1	sztuka
1SL1937A00	Enclosure accessories cable grommets , Dimensions: 32 mm x 32 mm x 5 mm	MZKT25P10	1	sztuka
1SL1936A00	Enclosure accessories cable grommets , Dimensions: 28 mm x 28 mm x 5 mm	MZKT20P10	1	sztuka
1SL1935A00	Enclosure accessories cable grommets , Dimensions: 24 mm x 24 mm x 5 mm	MZKT16P10	1	sztuka
1SL1927A00	Zestaw do montazu n/t , Dimensions: 131 mm x 139 mm x 239 mm	MZB65P4	1	sztuka
1SL1931A00	Zestaw zamka , Dimensions: 116.000 mm x 164.000 mm x 274.000 mm	MZS65	1	sztuka
1SL1949A00	Zestaw do łączenia obudów , Dimensions: 50 mm x 50 mm x 20 mm	MZV285	1	sztuka
1SL1929A00	Zaślepka modułowa 12M , 12 modules, 1 row(s)	1SLM006500A1929	1	sztuka
1SL1900A00	Drzwi , 4 modules, 1 row(s), IP65, Door: Single, Opaque, Dimensions: 32.000 mm x 152 mm x 153.000 mm	1SLM006500A1900	1	sztuka
1SL1901A00	Drzwi , 4 modules, 1 row(s), IP65, Door: Single, Transparent, Dimensions: 32.000 mm x 152 mm x 153.000 mm	1SLM006500A1901	1	sztuka
1SPE007715F5750	Consumer units accessories Zaślepka modułowa , 1 row(s), 12 modules, Plastic , Biały	41Z24	1	sztuka
1SPE007715F5650	Consumer units accessories Zaślepka modułowa , 1 row(s), 12 modules, Plastic , Biały	41Z23	1	sztuka
1SL0351A00	Akcesoria do obudów IP66 w drugiej klasie izolacji	GMA1SL0351A00	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste → MISTRAL65



360°