



Opis produktu

CR-M3LS

CR-M3LS podstawka logiczna do 3c/o do przekaźników serii CR-M



Ogólne informacje

Typ produktu	CR-M3LS
Kod zamówieniowy	1SVR405651R2100
Numer EAN	4013614528668
Opis katalogowy	CR-M3LS podstawka logiczna do 3c/o do przekaźników serii CR-M
Opis	Gniazdo CR-M3LS pochodzi z oferty przekaźników CR-M (miniaturowych). Gniazdo logiczne jest przystosowane do przekaźników CR-M z 3 stykami wyjściowymi c/o (SPDT). Gniazdo posiada zaciski śrubowe. Wtykowe moduły funkcyjne, uchwyt i znacznik są dostępne jako akcesoria.

Zamawianie

Numer EAN	4013614528668
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85366990

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CDC110004C0210_05
Instrukcje i podręczniki	1SVC405650M9000
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201
Dane EPLAN	9AAC132577_EPLAN

Wymiary

Szerokość netto	27 mm
Wysokość netto	61 mm
Głębokość / długość netto	82 mm
Masa netto	0.062 kg

Dane techniczne

Funkcja	Accessory for interface relays CR-M
Funkcja dodatkowa	Socket for miniature relays
Funkcja dodatkowa 2	Logical socket for miniature relay 3 c/o
Znamionowe napięcie pracy	250 V
Wyjście	none
Typ zacisku	Screw Terminals
Znamionowy prąd pracy AC-12 (I _e)	(230 V) 7 A
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	3 V
Pozycja montażu	1
Normy	CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 63000 IEC/EN 61984 UL 508

Dane techniczne wg UL/CSA

Dane montażowe- obwód główny (roboczy) UL/CSA	Elastyczny z tulejką 2x 20-16 AWG Sztwywny 2x 20-14 AWG Skrętka 2 x 20-14 AWG
Palność Zgodnie z UL94	V-0

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -40 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	2000 m

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SVD981001-4501
Dane RoHS	1SVD982020-0001
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat CSA	CSA_262671_2785566
Certyfikat cURus	cURus508_E244328
Deklaracja zgodności UE	1SVD982020-0001
Deklaracja zgodności - UKCA	1SVD982020-1000
Certyfikat EAC	EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	141 mm
Długość opakowania (poziom 1)	78 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	95 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.622 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614373763

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	K
ETIM 7	EC001456 - Relay socket
ETIM 8	EC001456 - Relay socket
ETIM 9	EC001456 - Relay socket
eClass	V11.0 : 27371603
UNSPSC	39122335
E-Numer (Finlandia)	2712714
E-Numer (Norwegia)	4187429
E-Numer (Szwecja)	4005373

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekaźniki interfejsowe i optocouplery

