

# OT40F4C Przełącznik (I-0-II) 40A, 4P, napęd z przodu, bez wałka i rączki, osłona zacisków kablowych IP20, montaż na płycie mont



## Informacje ogólne

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| GTIN/EAN                  | 6417019390741   |
| Alt. ID produktu          | 1SCA104934R1001 |
| Nazwa producenta          | ABB             |
| ID produktu wg producenta | 1SCA104934R1001 |
| Seria produktu            | Rozłączniki     |

## Opis ETIM

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Klasa   | Rozłącznik (EC000216)                 |
| Grupa   | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Jako rozłącznik główny                        | Tak                                   |
| Jako rozłącznik remontowy                     | Tak                                   |
| Jako rozłącznik bezpieczeństwa                | Nie                                   |
| Jako wyłącznik awaryjny                       | Nie                                   |
| Jako przełącznik nawrotny                     | Nie                                   |
| Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC    | 750 V                                 |
| Znamionowe napięcie pracy                     | 750..750 V                            |
| Znamionowy prąd ciągły Iu                     | 40 A                                  |
| Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V       | 40 A                                  |
| Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw | 0,5 kA                                |
| Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V         | 11 kW                                 |
| Zdolność łączeniowa przy 400 V                | 11 kW                                 |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq          | 0,5 kA                                |
| Liczba biegunów                               | 4                                     |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych        | 0                                     |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych          | 0                                     |
| Liczba styków pomocniczych przełącznych       | 0                                     |
| Opcjonalny napęd silnikowy                    | Nie                                   |
| Wbudowany napęd silnikowy                     | Nie                                   |
| Opcjonalny wyzwalacz napięciowy               | Nie                                   |
| Budowa urządzenia                             | Wykonanie wtykowe                     |

|   |        |
|---|--------|
| Do montażu tablicowego 4-otworowego     | Tak    |
| Do montażu czołowego centralnie         | Nie    |
| Do instalacji w tablicach rozdzielczych | Tak    |
| Kolor elementu sterowniczego            | Czarny |
| Rodzaj elementu wykonawczego            | Brak   |
| Z mechanizmem ryglującym                | Tak    |
| Stopień ochrony (IP) części czołowej    | IP20   |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 6417019390741 |
|-------------------------|---------------|

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1000797 |
|--------|---------|