



Opis produktu

XLP00-EFM-6BC

XLP00-EFM-6BC Fuse Switch Disconnecter



Ogólne informacje

Typ produktu	XLP00-EFM-6BC
Kod zamówieniowy	1SEP101890R0012
Numer EAN	7025840013433
Opis katalogowy	XLP00-EFM-6BC Fuse Switch Disconnecter
Opis	XLP00,3-pole,160A, incl. Electronic Fuse Monitoring and 6 Bridge Clamps

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
Miejsce składowania odpadów zbiorowych	Żadne odpady niebezpieczne nie są wysyłane na wysypisko śmieci Dostępna walidacja UL 2799 Zero Waste To Landfill
Instrukcje końca żywotności	9AKK108469A3432
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A2201 9AKK108468A2281
Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Zaprojektowany w celu zamykania pętli zasobów wg normy EN45555 - 94.1 %

Zgodność materiału

Wszelkie prawa zastrzeżone

2025/03/26

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SEC312012D0201
Instrukcje i podręczniki	1SEP407961P0001
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A2201 9AKK108468A2281

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP30
-----------------	------

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Bulgaria Chiny (CN)

Wymiary

Szerokość netto	105 mm
Wysokość netto	187 mm
Głębokość / długość netto	100 mm
Masa netto	0.63 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	shrink-wrap 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	105 mm
Długość opakowania (poziom 1)	100 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	187 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.68 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7025840013433
EAN opakowania (poziom 2)	7025840013433

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP30
Device Type Manager (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Elektroniczna kontrola przepalenia wkładek	Tak
Rozmiar bezpiecznika	NH00 NH000

Rodzaj przyłącza	Standard DIN
Rodzaj rączki	Front cover 3P
Typ montażu	Baseplate
Liczba biegunów	3P
Straty mocy	at Rated Load 3.5 W
Prąd znamionowy zwarciaowy umowny (I_{nc})	(690 V) 50 kiloampere rms
Prąd znamionowy (I_n)	160 A
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód główny 50/60 Hz
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	Obwód główny 8 kV
Znamionowy prąd pracy AC-21B (I_e)	(690 V) 125 A
Znamionowy prąd pracy AC-22B (I_e)	(500 V) 160 A (800 V) 63 A
Znamionowy prąd pracy AC-23B (I_e)	(400V) 125 A
Znamionowe napięcie pracy	400 V AC 500 V AC 690 V AC 800 V AC 1000 V AC
Napięcie znamionowe (U_r)	400 V AC 500 V AC 690 V AC 800 V AC 1000 V AC
Funkcje specjalne	EFM Size 00
Normy	IEC60947-3 GB/T14048.3
Typ zacisku	Cable Clamp

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	1SEP500050P0001
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	S
ETIM 8	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 9	EC001040 - Fuse switch disconnecter
eClass	V11.1 : 27371401
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Finlandia)	3601022

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty bezpiecznikowe → Rozłączniki bezpiecznikowe → EasyLine

