



Opis produktu

ZLBM00-100-3P-M8

ZLBM00-100-3P-M8 Fuse switch disconnecter



Ogólne informacje

Typ produktu	ZLBM00-100-3P-M8
Kod zamówieniowy	1SEP620150R3000
Numer EAN	7025840090519
Opis katalogowy	ZLBM00-100-3P-M8 Fuse switch disconnecter
Opis	ZLBM00-100-3P-M8 Fuse switch disconnecter

ABB EcoSolutions

Miejsce składowania odpadów zbiorowych	Żadne odpady niebezpieczne nie są wysyłane na wysypisko śmieci Dostępna walidacja UL 2799 Zero Waste To Landfill
Instrukcje końca żywotności	9AKK108470A6420
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108469A0964
Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Zaprojektowany w celu zamykania pętli zasobów wg normy EN45555 - 94.30 %

Zgodność materiału

Szablon raportowania	9AKK108467A5658
----------------------	-----------------

Wszelkie prawa zastrzeżone

2025/03/26

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

CMRT

Deklaracja REACH

1SCC011021D0201

Dane RoHS

1SCC011020D0201

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SEC312023D0201
Instrukcje i podręczniki	9AKK107680A2425
Rysunki elektryczne	9AKK108466A4607 9AKK108466A4606
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108469A0964

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	Front IP30
-----------------	------------

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Bulgaria

Wymiary

Rozmiar obudowy produktu	Low
Szerokość netto	49 mm
Wysokość netto	409 mm
Głębokość / długość netto	124 mm
Masa netto	1.04 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	shrink-wrap 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	49 mm
Długość opakowania (poziom 1)	124 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	409 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.04 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7025840090519

Dane techniczne

Stopień ochrony	Front IP30
Device Type Manager (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Rozstaw szyn	100 mm
Elektroniczna kontrola przepalenia wkładek	Nie

Rozmiar bezpiecznika	NH00
Rodzaj przyłącza	Standard DIN
Rodzaj rączki	3P
Liczba biegunów	3P
Straty mocy	at Rated Load 33.6 W
Prąd znamionowy (I_n)	Obwód główny 160 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	Obwód główny 8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowy prąd pracy AC-20B	(690 V) 125 A (500 V) 160 A (800 V) 63 A
Znamionowy prąd pracy AC-21B (I_e)	(690 V) 125 A (500 V) 160 A (800 V) 63 A
Znamionowy prąd pracy AC-22B (I_e)	(500 V) 160 A (690 V) 125 A (800 V) 125 A
Znamionowy prąd pracy AC-23B (I_e)	(500 V) 160 A
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 800 V AC
Normy	IEC60947-3
Typ zacisku	Bolt
Momenty dokrecające	10 N·m

Dane techniczne wg UL/CSA

Momenty dokrecające	10 N·m
---------------------	--------

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	1SEP500046P0001
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 8	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 9	EC001040 - Fuse switch disconnecter
eClass	V11.1 : 27371401
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Norwegia)	1687854

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty bezpiecznikowe → Rozłączniki bezpiecznikowe → Inline II

