



Opis produktu

CA5-22N

CA5-22N Auxiliary Contact Block



Ogólne informacje	
Typ produktu	CA5-22N
Kod zamówieniowy	1SBN010040R1222
Numer EAN	3471522121189
Opis katalogowy	CA5-22N Auxiliary Contact Block
Opis	CA5-22N is a 4-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals. CA5-..M version offers terminal assortment matching the marking of 4-pole N contactor relays. CA5-22N is available with 2 N.O. and 2 N.C. instantaneous contacts for standard industrial environments.

Zamawianie	
Minimalna ilość zamówienia	2 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Najczęściej Pobierane	
Arkusz danych,	1SBC100214C0202

informacja techniczna	
Instrukcje i podręczniki	1SBC101012M5501
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary	
Szerokość netto	43 mm
Głębokość / długość netto	39 mm
Wysokość netto	47 mm
Masa netto	0.06 kg

Dane techniczne	
Ilość styków pomocniczych NO	2
Ilość styków pomocniczych NC	2
Liczba biegunów	4P
Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 690 V
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy 50 / 60 Hz
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I _e)	(500 V) 2 A (690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (380 / 400 V) 3 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I _e)	(24 V) 6 A / 144 W (48 V) 2.8 A / 134 W (72 V) 1 A / 72 W (110 V) 0.55 A / 60 W (125 V) 0.55 A / 69 W (220 V) 0.30 A / 66 W (250 V) 0.3 / 75 W
Odłącznik SPD	Auxiliary Circuit - gG Type Fuses 10 A
Znamionowy prąd zwarciovyytrzymałalny (I _{cw})	for 0.1 s 140 A for 1 s 100 A
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	acc. to IEC 60947-5-1 690 V wg UL/CSA 600 V
Maksymalna wytrzymałosc elektryczna	1200 cykli na godzinę
Wytrzymałosc mechaniczna	10 million
Maksymalna wytrzymałosc mechaniczna	3600 cykli na godzinę
Minimalna zdolność przełączania	N 17 / 5 VLT4K
Straty mocy	na biegun 0.1 W
Stopień ochrony	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP20
Typ zacisku	Screw Terminals
Do użytku z	N22E N31E N40E NL22E NL31E NL40E

TNL22E
TNL31E
TNL40E

Nazwa produktu	Auxiliary Contact Block
Uwagi	100

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2021-006202
Dane RoHS	2CMT2021-006277
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat CB	CB_SE_62119A1
Certyfikat CCC	CCC_2015010304800518
Certyfikat CQC	CQC2015010304800518 CQC2004010305133985
Certyfikat CSA	CSA_1033838
Deklaracja zgodności - CCC	2020980304001627 2020980305001185
Deklaracja zgodności UE	1SBD250809U1000
Deklaracja zgodności - UKCA	1SBD250826U1000
Certyfikat DNV GL	DNV_GL_TAE00001UT
Certyfikat EAC	EAC_RU C-FR ME77 B03391
Certyfikat GOST	GOST_POCCFRME77B07174
Certyfikat RINA	RINA_ELE172319XG001
Certyfikat UL	UL_071301E48139

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 2 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	65 mm
Długość opakowania (poziom 1)	129.5 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	43 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.12 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471522121189
Jednostka opakowania (poziom 2)	box 200 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	300 mm
Długość opakowania (poziom 2)	245 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	308 mm

Waga opakowania brutto (poziom 2)	12 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	3600 sztuka

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	K
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
eClass	V11.0 : 27371302
UNSPSC	39121522
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
E-Numer (Finlandia)	3709193

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Styczniki uniwersalne

