

S201-C10 NA Wyłącznik nadmiarowo-prądowy



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4016779531757
Alt. ID produktu	2CDS251103R0104
Nazwa producenta	ABB
ID produktu wg producenta	2CDS251103R0104
Seria produktu	Aparatura modułowa - pro M compact
Kod celny	85362010

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik nadprądowy (EC000042)
Grupa	Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020)
Charakterystyka wyzwalania	C
Liczba biegunów (całkowita)	2
Liczba biegunów chronionych	1
Prąd znamionowy	10 A
Napięcie znamionowe	230 V
Napięcie znamionowe izolacji U_i	440 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymawane U_{imp}	4 kV
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa I_{cn} zgodnie z EN 60898 przy 230 V	6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa I_{cn} zgodnie z EN 60898 przy 400 V	Nie dotyczy
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa I_{cu} zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V	10 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa I_{cu} zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V	Nie dotyczy
Rodzaj napięcia	AC
Zakres częstotliwości	50..60 Hz
Klasa ograniczenia energii	3
Do instalacji podtynkowych	Nie
Jednocześnie rozłączany biegun N	Tak
Kategoria przepięcia	3

Stopień zanieczyszczenia	3
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Głębokość wbudowania	50,8 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25..55 °C
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	25..25 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	35..35 mm ²

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4016779607575
-------------------------	---------------

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1002270
--------	---------