

OT1250E12 Rozłącznik izolacyjny 1250A, 3P, napęd z przodu, bez wałka i rączki, montaż na płycie montażowej, zestaw śrub do zaci



Informacje ogólne

GTIN/EAN	6417019364339
Nazwa producenta	ABB
ID produktu wg producenta	1SCA101552R1001
Seria produktu	Rozłączniki
PKWiU	27.33.11.0
Kod celny	85365080

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik izolacyjny (EC000216)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik remontowy	Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Nie
Jako wyłącznik awaryjny	Nie
Jako przełącznik nawrotny	Nie
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	1000..1000 V
Znamionowy prąd ciągły Iu	1250 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V	1250 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw	50 kA
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V	710 kW
Zdolność łączeniowa przy 400 V	710 kW
Liczba biegunów	3
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Wbudowany napęd silnikowy	Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy	Nie
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe

Do montażu tablicowego 4-otworowego	Tak
Do montażu czołowego centralnie	Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Tak
Z mechanizmem ryglującym	Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie bolcowe
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP20

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	6417019364339
-------------------------	---------------