



Opis produktu

E236-US1.1

Minimum Voltage Relay



Ogólne informacje

Typ produktu	E236-US1.1
Kod zamówieniowy	2CDE165001R2001
Numer EAN	4016779651776
Opis katalogowy	Minimum Voltage Relay
Opis	Three-phase undervoltage monitoring of switchgear. Devices with fixed threshold value used for power installations in hospitals and rooms used for medical purposes outside of hospitals as well as power installations and safety supply in installations for gathering of people.

Dane techniczne

Przekrój kabli	4 mm ²
----------------	-------------------

Elektryczność

Straty mocy	0.8 W
Ilość styków pomocniczych CO	1

(SPDT)

Kategoria przepięć	III
--------------------	-----

Zgodność materiału

Dane RoHS	2CDK440006K0201
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Data RoHS	20050601
Deklaracja REACH	9AKK107492A1906
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240821
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -25 ... +55 °C
Informacje środowiskowe	2CDU400021D0201

Wymiary

Szerokość netto	17.5 mm
Wysokość netto	87 mm
Głębokość / długość netto	60 mm
Masa netto	0.066 kg

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	box 10 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.71 kg

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	2CDK440006K0201
-------------------------	-----------------

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	2csc400002d0209
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK106930A8017
---------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC001667 - Under voltage monitoring relay for distribution board
eClass	V11.0 : 27142327

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Protection and Safety Devices → Protection Relays



360°