

## OVR T2 N 80-275 C QS Wkładka neutralna



### Informacje ogólne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3660308520944                      |
| Alt. ID produktu          | 2CTB803876R0000                    |
| Nazwa producenta          | ABB                                |
| ID produktu wg producenta | 2CTB803876R0000                    |
| Seria produktu            | Aparatura modułowa - pro M compact |
| Kod celny                 | 85363090                           |

### Opis ETIM

|                                                       |                                                                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Klasa                                                 | Ogranicznik przepięć klasy C (EC000941)                                    |
| Grupa                                                 | Systemy uziemień oraz ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej (EG000021) |
| Układ sieci DC                                        | Nie                                                                        |
| Układ sieci IT                                        | Nie                                                                        |
| Układ sieci TN                                        | Nie                                                                        |
| Układ sieci TN-C                                      | Nie                                                                        |
| Układ sieci TN-C-S                                    | Nie                                                                        |
| Układ sieci TN-S                                      | Tak                                                                        |
| Układ sieci TT                                        | Tak                                                                        |
| Inny układ sieci                                      | Nie                                                                        |
| Liczba przewodów (bez uziemienia)                     | 1                                                                          |
| Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20) | 80 kA                                                                      |
| Znamionowe napięcie AC                                | 400 V                                                                      |
| Wytrzymałość zwarciova (Iscrr)                        | 0,1 kA                                                                     |
| Najwyższe napięcie trwałej pracy AC                   | 275 V                                                                      |
| Sposób montażu                                        | Szyna montażowa DIN TH-35 mm                                               |
| Rozmiar                                               | 1 moduł                                                                    |
| Poziom ochrony                                        | 1,4 kV                                                                     |
| Poziom ochrony N-PE                                   | 1,4 kV                                                                     |
| Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji                    | Nie                                                                        |
| Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu                | Optyczny                                                                   |

|       |     |
|-------|-----|
| Typ 2 | Tak |
|-------|-----|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3660308520944 |
|-------------------------|---------------|