



Opis produktu

OVR T2 40-350 C QS

Surge Protective Device



Ogólne informacje

Typ produktu	OVR T2 40-350 C QS
Kod zamówieniowy	2CTB803886R1000
Numer EAN	3660308520906
Opis katalogowy	Surge Protective Device
Opis	OVR T2 40-350 C QS Surge Protective Device

Dane techniczne

Układ sieci rozdzielczej	TT TN-C TN-S
Do użytku z	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)
Napięcie znamionowe sieci AC (U_o)	230 / 400 V
Największe napięcie trwałej pracy (U_c)	(L-PE) 350 V
Przepięcie dorywcze (U_T)	462 V
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovowy	100 kA

eksploatacyjny (I_{cs})	
Prąd wyładowczy (8/20)	Nominal (8 / 20 μ s) 20 kA I (max, 8 / 20 μ s) 40 kA
Prąd udarowy (10/350)	I (imp, 10 / 350 μ s) 2 kA
Wartość znamionowa prądu zwarcowego	100 kA
Próba klasy ogranicznika przepięć	II
Liczba zabezpieczonych biegunów	1
Liczba biegunów	1P
Liczba przewodów	1
Standard transmisji	Optic
Wersja	Plug-in
Typ produktu ABB	QS
Dostępne opcje	Replacement Cartridge
Funkcja konserwacji zapobiegawczej	Nie
Wskaźnik stanu	Tak
Rozmiar bezpiecznika	1 modular spacing

Elektryczność

Napięcie znamionowe (U_r)	230 V AC
Napięciowy poziom ochrony (U_p)	1.5 kV (L-N) 1.5 kV (N-PE) 1.5 kV

Zgodność materiału

Dane RoHS	9AKK108466A4410
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Data RoHS	20220317
Deklaracja REACH	9AKK107492A1906
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20231212
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	Without Derating 5000

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	1
Szerokość netto	17.6 mm
Wysokość netto	57 mm
Głębokość / długość	55.6 mm

netto

Masa netto	0.12 kg
------------	---------

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
------------------------	--------------

Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.14 kg
-----------------------------------	---------

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat CB	2CTC432024G1701
---------------	-----------------

Certyfikat CQC	9AKK107680A1974
----------------	-----------------

Deklaracja zgodności UE	9AKK108466A4410
-------------------------	-----------------

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	2CTC432097M1701
--------------------------	-----------------

Typ montażu	DIN-Rail
-------------	----------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	No document needed
---------------------------------------	--------------------

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
--------	---

eClass	V11.0 : 27130805
--------	------------------

Kod klasyfikacji	141DDC
------------------	--------

Normy	IEC 61643-11 / EN 61643-11
-------	----------------------------

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Ograniczniki przepięć → Akcesoria do ograniczników przepięć

