

## OVR T2 80-440s C QS Wkładka



### Informacje ogólne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3660308525659                      |
| Alt. ID produktu          | 2CTB815708R5500                    |
| Nazwa producenta          | ABB                                |
| ID produktu wg producenta | 2CTB815708R5500                    |
| Seria produktu            | Aparatura modułowa - pro M compact |
| Kod celny                 | 85363090                           |

### Opis ETIM

|                                                       |                                                                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Klasa                                                 | Ogranicznik przepięć klasy C (EC000941)                                    |
| Grupa                                                 | Systemy uziemień oraz ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej (EG000021) |
| Układ sieci DC                                        | Nie                                                                        |
| Układ sieci IT                                        | Tak                                                                        |
| Układ sieci TN                                        | Nie                                                                        |
| Układ sieci TN-C                                      | Tak                                                                        |
| Układ sieci TN-C-S                                    | Nie                                                                        |
| Układ sieci TN-S                                      | Tak                                                                        |
| Układ sieci TT                                        | Tak                                                                        |
| Inny układ sieci                                      | Nie                                                                        |
| Liczba przewodów (bez uziemienia)                     | 1                                                                          |
| Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20) | 80 kA                                                                      |
| Znamionowe napięcie AC                                | 400 V                                                                      |
| Znamionowe napięcie DC                                | 560 V                                                                      |
| Wytrzymałość zwarciorowa (Iscrr)                      | 100 kA                                                                     |
| Najwyższe napięcie trwałej pracy AC                   | 440 V                                                                      |
| Sposób montażu                                        | Szyna montażowa DIN TH-35 mm                                               |
| Rozmiar                                               | 1 moduł                                                                    |
| Poziom ochrony                                        | 1,8 kV                                                                     |
| Poziom ochrony L-N                                    | 1,8 kV                                                                     |
| Zintegrowane dobezpieczenie                           | Nie                                                                        |

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu | Optyczny |
| Typ 2                                  | Tak      |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3660308525659 |
|-------------------------|---------------|