



Opis produktu

UD/S6.315.2.1
LED-Dim actuator 6x315W



Ogólne informacje

Typ produktu	UD/S6.315.2.1
Kod zamówieniowy	2CKA006197A0061
Numer EAN	4011395252000
Opis katalogowy	LED-Dim actuator 6x315W

Opis

Wielokanałowy uniwersalny aktyuator do regulacji jasności zoptymalizowany dla żarówek LED (LEDi). Nadaje się również do regulacji jasności żarówek żarowych, niskonapięciowych lamp halogenowych z transformatorami konwencjonalnymi lub elektronicznymi, lamp halogenowych 230 V oraz żarówek halogenowych energooszczędnych z możliwością regulacji jasności. Automatyczne wykrywanie obciążenia (może być dezaktywowane). Oddzielne połączenie N dla każdego kanału. Równoległe połączenie wyjść możliwe w celu zwiększenia mocy wyjściowej. Wyjścia mogą być połączone równoległe w grupach. Minimalne obciążenie: 2 W. Ręczna operacja na urządzeniu również możliwa bez napięcia magistrali lub w stanie niezaprogramowanym. Programowanie urządzenia również możliwe bez zastosowanego napięcia zasilania 230V. Rozległe funkcje testowania i diagnostyki dostępne w narzędziu i-Bus. Szybkie ustawianie parametrów w ETS za pomocą kopiowalnych szablonów kanałów. Zintegrowany aktyuator magistrali. Moc znamionowa przy napięciu sieciowym 230 V~: Regulowalne żarówki LED 230 V~: 6 x 315 W/VA, 2 x 700 W/VA do 3 x 500 W/VA w trybie opóźnienia fazy, 6 x 120 W/VA, 2 x 250 W/VA do 3 x 200 W/VA w trybie przewodzenia fazy. Transformatory L indukcyjne z żarówkami LED/lampami halogenowymi niskonapięciowymi: 6 x 315 W/VA, 3 x 500 W/VA do 2 x 700 W/VA. Transformatory C elektroniczne z żarówkami LED/lampami halogenowymi niskonapięciowymi: 6 x 315 W/VA, 3 x 500 W/VA do 2 x 700 W/VA. Transformatory LC elektroniczne z żarówkami LED/lampami halogenowymi niskonapięciowymi: 6 x 120 W/VA, 2 x 250 W/VA do 3 x 200 W/VA.

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	2CKA000073B9628
Diagram okablowania	9AKK108469A8944
Typ montażu	DIN-Rail

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -5 ... +45 °C
Stopień ochrony	IP20

Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	2CKA001373B9659
Karta danych, informacje techniczne (część 2)	2CKA001473B9659
Liczba wyjść	6
Kompatybilne systemy magistralowe	KNX (TP)
Grupa produktowa	KNX
Standard transmisji	Twisted Pair Wiring
Typ zacisku	Bus Connection

Elektryczność

Napięcie znamionowe (U_f)	110 ... 230 V
Znamionowe napięcie pracy	230 V
Napięcie pomocnicze AC/DC	110 V AC/DC 230 V AC/DC
Częstotliwość znamionowa (f)	50/60 Hz
Rodzaj obciążenia	Universal and LED Retrofit LEDi Incandescent Lamp Halogen Lamp, High Voltage Halogen Lamp, Low Voltage

Konstrukcja

Kolor	light grey
-------	------------

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	12.0
Szerokość netto	210 mm
Wysokość netto	90 mm
Głębokość / długość netto	63.5 mm
Masa netto	637.5 g
Głębokość zabudowy (t_2)	63.5 mm
Schemat wymiarów	2CDC072028F0017

Inżynieria

Dane EPLAN

9AAC189180 EPLAN

Zamawianie

E-Numer (Finlandia)	2814595
E-Numer (Norwegia)	4544013
E-Numer (Szwecja)	1739497

Zgodność materiału

Dane RoHS	2CKA200000E4777
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20250218
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Certyfikaty i deklaracje

Cyber Security Software Support Period	2 rok
Deklaracja zgodności UE	2CKA100000E4526

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC001094 - Dimming actuator for bus system
ETIM 10	EC001094 - Dimming actuator for bus system
eClass	V11.0 : 27143123
UNSPSC	39121801

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → KNX → Lighting Control → Universal Dim Actuators

