













Złącza i adaptory

tcF6D złącze kompresyjne	tcF6D-113 złącze kompresyjne	tcF6-S1 złącze kompresyjne samozaciskowe	tcF11D złącze kompresyjne na kabel RG11
			
			
Kod produktu 2973	Kod produktu 26744	Kod produktu 2964	Kod produktu 2991
Pakowanie [szt] 100 / 2000	Pakowanie [szt] 100/2000	Pakowanie [szt] 100/2000	Pakowanie [szt] 50/600
EAN 5907690132811	EAN 5907690133351	EAN 5907690130305	EAN 5907690132767

tcIEC-M złącze kompresyjne (wtyk)	tcIEC-F złącze kompresyjne (gniazdo)	tcFF-IEC-M adaptor (wtyk)	tcFF-IEC-F adaptor (gniazdo)
			
			
Kod produktu 24726	Kod produktu 2960	Kod produktu 24725	Kod produktu 2984
Pakowanie [szt] 100/2000	Pakowanie [szt] 50/2000	Pakowanie [szt] 100/2000	Pakowanie [szt] 100/2000
EAN 5907690132866	EAN 5907690132859	EAN 5907690132736	EAN 5907690132729

tcFF-FF adaptor (beczka krótka)	tcFF-FF-27 adaptor 27mm (beczka długa)	tc75 rezystor zakończeniowy	tcFM-FM szybkozłącze
			
			
Kod produktu 2977	Kod produktu 2982	Kod produktu 2979	Kod produktu 7621
Pakowanie [szt] 100/5000	Pakowanie [szt] 100/3400	Pakowanie [szt] 100/2000	Pakowanie [szt] 100/2000
EAN 5907690132705	EAN 5907690132712	EAN 5907690132880	EAN 5907690131050

	tcF6D	tcF6D-113	tcF11D	tcF6-S1	tcIEC-M	tcIEC-F	tcFF-IEC-M	tcFF-IEC-F	tcFF-27	tcFF	tcFM-FM	tcR75
częstotliwość pracy	1 - 3000 MHz											
impedancja falowa	75Ω											
skuteczność ekranowania	> 100 dB				> 90 dB							
Return Loss	> 28 dB											
tłumienie wtrąceniowe	typowo < 0,1 dB								typowo < 0,2 dB		< 0,1 dE	-
materiał	mosiądz powlekany galwanicznie (Brass CuZn39Pb3 / Nickel-Tin)											
uszczelnienie	O-Rings (EPDM)				-	-	-	-	-	-	-	-
temperatura pracy	-40°C do +60°C											