

tc690CU kabel koncentryczny RG6

żyła miedziana 1.13, oplot 80% Trishield

wewnętrzny



zewewnętrzny



KONSTRUKCJA		tc690CU-113	tc690CU-113 PE	tc690CU-113 PE-FL
żyła		1.13mm ±0.5% CU (miedź)		
dielektryk spieniony fizycznie		PE 4.75 ± 0.05mm		
ekran	1 warstwa	folia Al/PET/Al, klejona do wewnętrznego dielektryka		
	2 warstwa	Al 128x0.12mm, 80% pokrycia		
	3 warstwa	folia Al/PET		
klasyfikacja ogniowa CPR		Eca	Fca	
minimalny promień gięcia		45 mm		
płaszcz zewnętrzny		biały PVC 7.1± 0.1mm	czarny PE 7.1± 0.1mm	
wariant		suchy	suchy	żelowany

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

skuteczność ekranowania 30 MHz ~ 1000 MHz	$\geq$ 105 dB, klasa A++
pojemność kabla	wartość badana 51 $\pm$ 3pF/m
rezystancja DC żyły wewnętrzne	17 Ω /km
rezystancja DC ekranowania	24 Ω /km
rezystancja DC pętli	41 Ω /km
impedancja charakterystyczna	75 $\pm$ 2 Ω

ODPOWIEDNIKI

Triset 113 (duo) ; NS 113 ; TT 113 ; CB 113 ; T100 (duo) ; HD 1000 (duo)

TŁUMIENNOŚĆ KABLA [dB/100m]

5 MHz	55 MHz	200 MHz	800 MHz	1000 MHz	1500 MHz	2100 MHz	2200 MHz
1.5	4.6	8.3	17.2	19	24	29	30

	Długość [m]	Kod produktu	Wymiary [mm]	Waga [kg]	Kod EAN
tc690CU-113	100	2922	300 x 150	5	5907690132385
	305	2933	320 x 300	16	5907690130527
	500	8050	380 x 320	24	5907690130510
tc690CU-113 PE	100	26717	300 x 150	5	5907690133337
	305	26716	320 x 300	12	5907690132903
tc690CU-113 PE-FL	100	27470	300 x 150	5	5907690130800
	305	26779	320 x 300	13	5907690133375



PE-FL 305m



PE 305m



4x100m



305m



500m