

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Merten, ładowarka USB i gniazdo schuko, 2,4A 16A, sahara

MTN2366-6033

Parametry podstawowe

gama produktów	Merten
Nazwa produktu	System Design
Typ produktu lub komponentu	USB charger + socket-outlet

Parametry uzupełniające

prezentacja urządzenia	Mechanism with fixing frame and cover plate
sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
liczba gniazd	1
konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2P + E
Rodzaj gniazda zasilającego	Schuko
typ pokrywy	With shutter
prąd znamionowy	16 A
Type of USB power supply	USB type A + A
połączenie typu zintegrowanego	1 socket-outlet 250 V prąd przemienny (AC), maksymalny prąd obciążenia: 16 A 2 port USB 5 V prąd stały (DC), maksymalny prąd obciążenia: 2.4 A
moc wejściowa	12 W
pomoc do montażu	CEE60 installation box
położenie styków uziemiających	Straight 0° position
sposób mocowania	Przez wkręty i szczypce
odcieni kolory	Sahara
wykończenie powierzchni	Matowy
obróbka powierzchni	Painted
sposób pakowania	Skrzynia, obudowa
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...60 °C
Rodzaj zabezpieczenia	Automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem 1 bezpiecznik zewnętrzny Battery charge protection Zabezpieczenie cieplne Przeciw zwarciom Automatic restart after ground fault or main power loss
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...35 °C
czas eksploatacji w cyklach	30000 cykl
Przyłącza - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Liczba zacisków	3

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Liczba kabli	2
przekrój przewodów przyłączeniowych	1.5...2.5 mm² dla sztywny kabel (kable) 1.5...2.5 mm² dla linka kabel (kable)
materiał	Termoplastyczny Poliwęglan (PC): obudowanie
długość izolacji zdejmowanej z kabla	11 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	44 mm
głębokość zagnieżdżenia	32 mm
Masa produktu	0,092 kg
Normy	NEN-EN 50198-2 EN/IEC 60950 IEC 60884-1 DIN VDE 0620-1
Certyfikaty produktu	KEMA-KEUR NEMKO CB FIMKO SEMKO VDE
stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP20

Środowisko pracy

charakterystyka środowiskowa	Użytek wewnątrz budynku Środowisko normalne
------------------------------	--

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,0 cm
Szerokość opakowania 1	7,5 cm
Długość opakowania 1	7,5 cm
Waga opakowania 1	110,0 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	80
Wysokość opakowania 2	32,5 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	9,28 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

Materialy i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Numer SCIP	877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No
WEEE	Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.