


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa dla pionowego ISFT250 250mm

LVS03329

### Parametry podstawowe

|                                           |                                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| gama produktów                            | PrismaSeT                                                                                   |
| Gama produktów                            | PrismaSeT G                                                                                 |
| Typ produktu lub komponentu               | Płyta czołowa                                                                               |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria instalacyjne                                                                      |
| Zgodność gamy                             | PrismaSeT PrismaSeT G kanał<br>PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 kanał                           |
| rodzaj płyty czołowej                     | Wycięcie                                                                                    |
| Dopasowanie do urządzeń                   | Fupact: Stacjonarny ISFT250 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - pionowy instalacja |
| Opis biegunów                             | 1 3P: płyta montażowa podpora: ISFT250 pionowy instalacja                                   |
| Położenie pracy                           | Pionowy                                                                                     |

### Parametry uzupełniające

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| opis obudowy/szafy rozdzielczej  | Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm<br>Koryto kablowe mocowanego ściany - width 300 mm<br>Obudowa Pack - width 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| pozycja łącza                    | Łącze bezpośrednie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| liczba modułów pionowych (50 mm) | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Normy                            | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Certyfikaty produktu             | ASTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| materiał                         | Stal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| wykończenie powierzchni          | Z teksturą<br>Matowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pokrycie ochronne                | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kolor                            | Biały (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wysokość                         | 450 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Szerokość                        | 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Masa produktu                    | 0,74 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ilość sztuk w zestawie           | 1 sztuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| functional unit                  | 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Fupact ISFT250<br>Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 1 bezpośredni 9<br>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanego ściany Fupact ISFT250<br>Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 1 bezpośredni 9<br>300 mm Pack obudowa Pack Fupact ISFT250 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 1 bezpośredni 9 |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

## Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 3,0 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 26,5 cm  |
| Długość opakowania 1           | 46,0 cm  |
| Waga opakowania 1              | 747,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10       |
| Wysokość opakowania 2          | 17,0 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 27,5 cm  |
| Długość opakowania 2           | 52,5 cm  |
| Waga opakowania 2              | 7,679 kg |
| Jednostka miary opakowania 3   | P12      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 60       |
| Wysokość opakowania 3          | 31,0 cm  |
| Szerokość opakowania 3         | 80,0 cm  |
| Długość opakowania 3           | 120,0 cm |
| Waga opakowania 3              | 57,5 kg  |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

|                                                         |                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak                                                                           |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Nie                                                                           |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                       | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                              |
| Wydajność zawartości halogenów                          | Produkty z tworzyw sztucznych niezawierające halogenów                        |
| Bez PCV                                                 | Tak                                                                           |

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| Odbiór                            | No                                                               |