

## Łącznik świecznikowy, biały, Sedna Design



### Informacje ogólne

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC |
| ID produktu wg producenta | SDD111105          |

### Opis ETIM

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Klasa                         | Łącznik instalacyjny (EC001590)                   |
| Grupa                         | Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)   |
| Układ połączeń                | Łącznik 2x1-biegunowy                             |
| Sposób działania              | Przycisk wahadłowy                                |
| Konfiguracja elementów        | Element podstawowy z centralną plakietką osłonową |
| Przycisk                      | Tak                                               |
| Sposób montażu                | Montaż podtynkowy                                 |
| Sposób mocowania              | Montaż pazurkowy /-śrubowy                        |
| Materiał                      | Tworzywo sztuczne                                 |
| Gatunek materiału             | Tworzywo termoplastyczne                          |
| Bezhalogenowe                 | Brak informacji                                   |
| Zabezpieczenie powierzchni    | Brak informacji                                   |
| Wykończenie powierzchni       | Błyszczący                                        |
| Kolor                         | Biały                                             |
| Numer RAL (zbliżony)          | 9003                                              |
| Podświetlenie                 | Nie                                               |
| Stopień ochrony (IP)          | IP20                                              |
| Napięcie znamionowe           | 250 V                                             |
| Prąd łączeniowy do świetlówek | 10 AX                                             |
| Głębokość wbudowania          | 24 mm                                             |