

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Wypust kablowy, Sedna Design & Elements, czarny antracyt

SDD114903

Parametry podstawowe

nazwa gamy	Sedna Design & Elements
gama produktów	Sedna
funkcja	Wyprowadzenie kabli
sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
delivery form	Mechanizm ze stałą ramą i płytą centralną
prąd znamionowy	25 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Kod koloru	RAL 9006
Segment rynku	Budynki mieszkalne

Parametry uzupełniające

Kolor	Antracytowy
mocowanie mehamizmu	Śruby i pasurki
material of visible parts	ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
wykończenie powierzchni	Matowy
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe
sposób mocowania	Śruby lub pazurki, zakres pracy pazurów: 45...56 mm Śruby
Wysokość	58 mm
Szerokość	73 mm
Głębokość	73 mm
depth of visual part	31 mm
Masa produktu	0,067 kg
Targeted channel	Professional Do it yourself
odcień koloru	Antracytowy
odcień kolory	Antracytowy (RAL 7021)
material	ABS (akrylonitryl-butadien-styren)

Środowisko pracy

conformity mark	CE
Certyfikaty produktu	EAC
Stopień ochrony IP	IP20

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

stopień ochrony IK	IK02
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,500 cm
Szerokość opakowania 1	9,000 cm
Długość opakowania 1	9,000 cm
Waga opakowania 1	85,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	2,268 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	768
Wysokość opakowania 3	90,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	84,576 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania

Minimalny procent zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu	50
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.