

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Płyta montażowa GS, 63-160A, PrismaSeT P



LVS03563

### Parametry podstawowe

|                                           |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gama produktów                            | PrismaSeT                                                                                                                                                                                          |
| Gama produktów                            | PrismaSeT P                                                                                                                                                                                        |
| Typ produktu lub komponentu               | Płytki montażowa                                                                                                                                                                                   |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria instalacyjne                                                                                                                                                                             |
| Zgodność gamy                             | PrismaSeT PrismaSeT P pole funkcyjne                                                                                                                                                               |
| installation description                  | Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm                                                                                                                                                  |
| Dopasowanie do urządzeń                   | Fupact: Stacjonarny INF100...160 - sterowanie: przedłużony uchwyt obrotowy - pionowy instalacja<br>Fupact: Stacjonarny INF63 - sterowanie: przedłużony uchwyt obrotowy - pionowy instalacja        |
| Opis biegunów                             | 2 3P: Stacjonarny INF100...160 pionowy instalacja<br>2 4P: Stacjonarny INF100...160 pionowy instalacja<br>2 4P: Stacjonarny INF63 pionowy instalacja<br>2 3P: Stacjonarny INF63 pionowy instalacja |
| liczba modułów pionowych [50 mm]          | 5 moduł(y): INF100...160, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza<br>5 moduł(y): INF63, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza                                                        |
| Normy                                     | IEC 61439-2                                                                                                                                                                                        |
| Certyfikaty produktu                      | ASEFA                                                                                                                                                                                              |

### Parametry uzupełniające

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne       | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| wykończenie powierzchni | Matowy<br>Smooth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kolor                   | Biały (RAL 9001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Szerokość               | 590 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| wysokość                | 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Masa produktu           | 2,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Functional unit         | 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF100...160 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 3P 2 bezpośredni 5 12,5 mm<br>650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF100...160 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 4P 2 bezpośredni 5 12,5 mm<br>650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF63 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 3P 2 bezpośredni 5 12,5 mm<br>650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF63 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 4P 2 bezpośredni 5 12,5 mm |

### Jednostka opakowania

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1   |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Wysokość opakowania 1          | 2,500 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 24,600 cm |
| Długość opakowania 1           | 58,000 cm |
| Waga opakowania 1              | 3,110 kg  |
| Jednostka miary opakowania 2   | S04       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 2         |
| Wysokość opakowania 2          | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 40,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 60,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 6,866 kg  |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

## Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO<sub>2</sub>.

**Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu** to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość   RoHS/REACH

## Dobre samopoczucie

- ☒ Bez Svhc Reach
- ☒ Bez Toksycznych Metali Ciężkich
- ☒ Bez Rtęci
- ☒ Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs [Tak](#)

## Certyfikaty i standardy

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie Reach                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Europejska Dyrektywa Rohs                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Norma Rohs Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – Profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                            |