

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Stojąca obudowa modułowa,  
PanelSeT SFN, stal  
dekarbonizowana,  
1800x1000x400mm, IP55

NSYSFN181040

## Parametry podstawowe

|                              |                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gama produktów               | PanelSeT                                                                                                                                                |
| Extended range               | PanelSeT SFN                                                                                                                                            |
| Application                  | Wielozadaniowy                                                                                                                                          |
| Typ produktu lub komponentu  | Odpowiednia obudowa                                                                                                                                     |
| wysokość obudowy             | 1800 mm                                                                                                                                                 |
| nominalna szerokość obudowy  | 1000 mm                                                                                                                                                 |
| nominalna głębokość obudowy  | 400 mm                                                                                                                                                  |
| montaż obudowy               | Stojący                                                                                                                                                 |
| elementy składowe urządzenia | 2 szyny ślizgowe<br>4 mounting plate quick-fixing brackets<br>1 struktura<br>1 drzwi<br>1 system blokujący z uchwytem: drzwi<br>1 panel tylni<br>1 dach |

## Parametry uzupełniające

|                       |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rodzaj struktury      | Wykonany z pojedynczej sekcji<br>Pionowe podpory połączone ramami górną i dolną<br>Panele i drzwi wbudowane w strukturę<br>Struktura perforowana z odstępem 25 mm                                                  |
| otwieranie drzwi      | Odwracalny/nawrotny (120 °)                                                                                                                                                                                        |
| typ drzwi             | Pełna przód                                                                                                                                                                                                        |
| opis płyty montażowej | Be płyty montażowej                                                                                                                                                                                                |
| rodzaj płyty dławnic  | Bez płyty dławikowej                                                                                                                                                                                               |
| typ blokady           | 4 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa drzwi przednie                                                                                                                                                  |
| liczba drzwi          | Przód: 1 drzwi                                                                                                                                                                                                     |
| dostępność do działań | Tył<br>Przód<br>Boki obudowy                                                                                                                                                                                       |
| części wymiowalne     | Drzwi Wkrętami zawias<br>Panel boczny Wkrętami<br>Dach Wkrętami<br>Kątownik płyty montażowej Wkrętami<br>Szyna suwnicza Wkrętami                                                                                   |
| materiał              | Rama: stal galwanizowana<br>Stojaki: stal galwanizowana<br>Drzwi: blacha stalowa<br>Panele: blacha stalowa<br>Zawias: zamak (stop metali na bazie cynku)<br>Uchwyt: poliamid 6 z 30 % zawartością włókna szklanego |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| wykończenie powierzchni | Proszek epoksydowo-poliestrowy                         |
| kolor                   | Obudowa: szary (RAL 7035)<br>Uchwyt: Czarny (RAL 9005) |
| Masa produktu           | 86,9 kg                                                |

## Środowisko pracy

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Normy                   | IEC 62208                |
| Stopień ochrony wg NEMA | NEMA 3R/12               |
| stopień ochrony IP      | IP55 zgodnie z IEC 60529 |
| stopień ochrony IK      | IK10 zgodnie z IEC 62262 |

## Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 195 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 105 cm   |
| Długość opakowania 1           | 50 cm    |
| Waga opakowania 1              | 98,9 kg  |
| Jednostka miary opakowania 2   | PAL      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 2        |
| Wysokość opakowania 2          | 195 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 105 cm   |
| Długość opakowania 2           | 100 cm   |
| Waga opakowania 2              | 197,7 kg |

## Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

## Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO<sub>2</sub>.

**Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu** to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość   RoHS/REACH

## Dobre samopoczucie

 Bez Svhc Reach

 Bez Rtęci

 Informacje Na Temat Zwolnienia Z   [Tak](#)  
Rohs

## Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach

[Deklaracja REACH](#)

Europejska Dyrektywa Rohs

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  
[Europejska deklaracja RoHS](#)

Norma Rohs Chiny

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)  
Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Kulistość – Profil

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem