

Rozłącznik INS40 40A 4p

Rozłącznik INS40 40A 4p. gama produktów: Compact - rodzaj sieci: prąd przemienny (AC), prąd stały (DC) - częstotliwość sieci: 50/60 Hz - znamionowy prąd załączalny zwarcia [I_{cm}] : 15 kA 500 V AC 50/60 Hz rozłącznik izolacyjny samodzielny, 75 kA 500 V AC 50/60 Hz z wyłącznikiem zabezpieczającym po stronie zasilania - [U_e] znamionowe napięcie łączeniowe: 250 V prąd stały (DC), 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz - wskazanie położenia styku: tak - widoczna przerwa: NIE.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3303430289012
Alt. ID produktu	28901
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	28901
Nazwa marki	Merlin Gerin
Seria produktu	Compaxt NSX, INS, INV, Fupact
PKWiU	27.12.22.0

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik (EC000216)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik remontowy	Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Nie
Jako wyłącznik awaryjny	Nie
Jako przełącznik nawrotny	Nie
Liczba łączników	1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy U _e AC	500 V
Znamionowe napięcie pracy	0..500 V
Znamionowy prąd ciągły I _u	40 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V	40 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V	40 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	0 kW
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały I _{cw}	3 kA
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V	20 kW
Zdolność łączeniowa przy 400 V	Nie dotyczy

Znamionowy warunkowy prąd zwarciový Iq	75 kA
Liczba biegunów	4
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Wbudowany napęd silnikowy	Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy	Nie
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Do montażu na płycie	Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego	Nie
Do montażu czołowego centralnie	Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Tak
Do montażu pośredniego	Nie
Kolor elementu sterowniczego	Czarny
Rodzaj elementu wykonawczego	Krótką rączką obrotową
Z mechanizmem ryglującym	Nie
Rodzaj połączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP20

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3303430289012
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	43303430289010
-------------------------	----------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	73303430289011
-------------------------	----------------