

Układ łagodnego rozruchu ATS22 3-fazowe 230/440VAC 50/60Hz 15kW 32A IP20

Układ łagodnego rozruchu ATS22 3-fazowe 230/440VAC 50/60Hz 15kW 32A IP20. Gama produktów: Altistart 22 - Typ produktu lub komponentu : urządzenie łagodnego rozruchu - Przeznaczenie urządzenia: silniki asynchroniczne - Zastosowanie produktu: pompy i wentylatory - Nazwa komponentu: ATS22 - ilość faz w sieci: 3 fazy - moc silnika w kW: 15 kW 400 V, 15 kW 440 V, 7.5 kW 230 V - nastawiony fabrycznie prąd: 28.5 A - Kategoria użytkowania: AC-53A - rodzaj rozruchu: rozruch ze sterowaniem momentem (prąd ograniczony do 3,5 In).



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3606480167195
Alt. ID produktu	ATS22D32Q
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	ATS22D32Q
Nazwa marki	Schneider Electric
Seria produktu	Układy łagodnego rozruchu Altistart 22 i Altistart
PKWiU	27.90.41.0

Opis ETIM

Klasa	Układ łagodnego rozruchu silnika (EC000640)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Znamionowy prąd pracy Ie przy temperaturze otoczenia 40°C	32 A
Znamionowe napięcie pracy Ue	230..440 V
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 230 V	7,5 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 400 V	15 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie w wew. trójkąt, przy 230 V	11 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie w wew. trójkąt, przy 400 V	22 kW
Wbudowany stycznik (Bypass)	Tak
Z wyświetlaczem	Nie
Regulacja momentu obrotowego	Tak
Znamionowa temperatura otoczenia	40 °C
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	230..230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	220..230 V

Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC	24...24 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe silnika	Tak
Klasa wyzwalań	Inne
Stopień ochrony (IP)	IP20

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3606480167195
-------------------------	---------------