

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Blok styków bezzwłocznych, TeSys Deca, 1NO/1NC, montaż przedni, GV2

GVAE1

### Parametry podstawowe

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| gama produktów              | TeSys                 |
|                             | TeSys Deca            |
| skrótowa nazwa urządzenia   | GVAE                  |
| Typ produktu lub komponentu | Dodatkowy blok styków |
| Zgodność produktu           | GV2L                  |
|                             | GV2P                  |
|                             | GV2RT                 |
|                             | GV3P                  |
|                             | GV3L                  |
|                             | GV2LE                 |
|                             | GV2ME                 |
| Miejsce montażu             | Strona przemiału      |
| kombinacja styków           | 1 NO/NC               |
| ilość sztuk w zestawie      | Zestaw 10 szt.        |

### Parametry uzupełniające

|                                                                        |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]                                      | 300 V zgodnie z UL 508                                             |
|                                                                        | 300 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14                                    |
|                                                                        | 250 V zgodnie z IEC 60947-1                                        |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe                                    | 24...240 V prąd przemienny (AC)                                    |
|                                                                        | 24...60 V prąd stały (DC)                                          |
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] | 2,5 A                                                              |
| trwałość mechaniczna                                                   | 100000 cykl                                                        |
| minimalny prąd łączeniowy                                              | 5 mA                                                               |
| minimalne napięcie wyłączeniowe                                        | 17 V                                                               |
| Rodzaj zabezpieczenia                                                  | Bezpiecznik gG 10 A                                                |
|                                                                        | Odłącznik GB2CB06 10 A                                             |
| moc znamionowa moc w VA                                                | 120 VA w 110...120 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl |
|                                                                        | 120 VA w 230...240 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl |
|                                                                        | 48 VA w 24 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl         |
|                                                                        | 60 VA w 48 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl         |
| Moc znamionowa w W                                                     | 15 W w 48 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl          |
|                                                                        | 24 W w 24 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl          |
|                                                                        | 9 W w 60 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl           |
| Moment dokręcania                                                      | 1,4 N.m - w zacisku śrubowe                                        |
| Wysokość                                                               | 11 mm                                                              |
| Szerokość                                                              | 45 mm                                                              |
| Głębokość                                                              | 29 mm                                                              |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|               |         |
|---------------|---------|
| Masa produktu | 0,02 kg |
|---------------|---------|

## Środowisko pracy

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| charakterystyka środowiskowa | Środowisko normalne |
| Certyfikaty produktu         | UKCA                |

## Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 1,100 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 6,000 cm  |
| Długość opakowania 1           | 8,000 cm  |
| Waga opakowania 1              | 13,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10        |
| Wysokość opakowania 2          | 2,000 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 16,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 17,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 140,000 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | S02       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 220       |
| Wysokość opakowania 3          | 15,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 30,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 3,385 kg  |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

|                                                               |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 1                                            |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                 | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

Use Better

Materiały i opakowania

|                                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak                              |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Nie                              |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                       | Zgodność                         |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a> |

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                                                                                        |
| Odbiór                            | No                                                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE                              |  Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci. |

GVAE1

