

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Ultra - mini kanał elektroinstalacyjny - 16 x 16 mm - PCW - Biały - 2 m



ETK16316

### Parametry podstawowe

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Gama produktów              | Ultra                                       |
| Typ produktu lub komponentu | Mini kanał elektroinstalacyjny              |
| Zastosowanie urządzenia     | Rozprowadzenie kabli                        |
| Ilość sztuk w zestawie      | 132 m                                       |
| Segment rynku               | Małe obiekty handlowe<br>Budynki mieszkalne |

### Parametry uzupełniające

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Materiał kanału elektroinstalacyjnego | Plastikowy  |
| Podział na przedziały                 | 1 przedział   |
| Wymiary kanału elektroinstalacyjnego  | 16 x 16 mm  |
| Sposób mocowania                      | Nacięty otwór mocujący 230 mm<br>Kabel zasilający: Mocowany na wkręty |
| Materiał                              | Polichlorek winylu (PCW)  |
| Długość                               | 2000 mm   |
| Wysokość                              | 16 mm   |
| Szerokość                             | 16 mm   |

### Środowisko pracy

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Stopień ochrony IP                         | IP40                                 |
| Stopień ochrony IK                         | IK07                                 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...60 °C                           |
| Normy                                      | EN 50085-1:2005<br>EN 50085-2-1:2006 |

### Jednostka opakowania

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1      |
| Wysokość opakowania 1          | 2,0 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 2,0 cm |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Długość opakowania 1           | 200,0 cm  |
| Waga opakowania 1              | 496,834 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 132       |
| Wysokość opakowania 2          | 11,0 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 19,0 cm   |
| Długość opakowania 2           | 200,0 cm  |
| Waga opakowania 2              | 32,791 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|   |   |
|---|---|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium   |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>  |
| Bez SVHC REACH                                | Tak   |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak   |
| Bez rtęci                                     | Tak   |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>   |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>  |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

## Zalecane zamienniki