

# Arkusze danych produktów

Specyfikacje



## Wyzwalacz zanikowy 110/115V 50HZ

GVAU115

### Parametry podstawowe

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| gama produktów              | TeSys<br>TeSys Deca     |
| Typ produktu lub komponentu | Wyzwalacz podnapięciowy |
| skrótowa nazwa urządzenia   | GVAU                    |

### Parametry uzupełniające

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność gamy                            | TeSys GV2ME<br>TeSys GV2LE<br>TeSys GV2L<br>TeSys GV2P<br>TeSys GV3L<br>TeSys GV3P<br>TeSys Deca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| napięcie sterujące [Uc]                  | 127 V prąd przemienny (AC) 60 Hz<br>110...115 V prąd przemienny (AC) 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ograniczenie napięcia obwodu sterującego | 0.85...1.1 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]        | 690 V prąd przemienny (AC) zgodnie z IEC 60947-1<br>600 V prąd przemienny (AC) zgodnie z UL 60947-4-1<br>600 V prąd przemienny (AC) zgodnie z CSA C22.2 No 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| napięcie powodujące wyzwolenie           | 0,7x 0,35 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| pobór mocy przyciąganie w VA             | 12 VA prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| pobór mocy przyciąganie w W              | 8 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| pobór mocy przy podtrzymaniu w VA        | 3,5 VA prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| pobór mocy przy podtrzymaniu w W         | 1,1 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| czas pracy                               | 10...15 ms zgodnie z IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| współczynnik obciążenia                  | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| przyłącza - zaciski                      | Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...2,5 mm²stały<br>Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...2,5 mm²stały<br>Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,75...2,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej<br>Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,75...2,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej<br>Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,75...1,5 mm²elastyczny z końcówką kablową<br>Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,75...1,5 mm²elastyczny z końcówką kablową |
| moment dokręcania                        | < 1.4 N.m na zaciski śrubowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| trwałość mechaniczna                     | 10000 cykl z GV3P i GV3L<br>30000 cykl z GV2ME i GV2P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ilość sztuk w zestawie                   | Zestaw 10 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wysokość                                 | 89 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Szerokość                                | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Głębokość                                | 66 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|               |             |
|---------------|-------------|
| Masa produktu | 0,105 kg    |
| Kolor         | Ciemnoszary |

## Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 3,600 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 8,300 cm  |
| Długość opakowania 1           | 9,200 cm  |
| Waga opakowania 1              | 108,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | S01       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 16        |
| Wysokość opakowania 2          | 15,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 15,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 1,910 kg  |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Wpływ na środowisko</b></div>         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                                                                                   | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                                                                                                              |
| <div>Use Better</div>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div> <b>Materiały i opakowania</b></div>      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu                                                                         | Tak                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku                                                                                    | Tak                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div>Use Again</div>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div> <b>Przepakowanie i regeneracja</b></div> |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Profil cyklu życia produktu (PEP)                                                                                               | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                                                                                                   |
| Odbiór                                                                                                                          | No                                                                                                                                                                                                                                                        |
| WEEE                                                                                                                            | <div> Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.</div> |

GVAU...

