

Styki pomocnicze 1NC

Styki pomocnicze 1NC. gama produktów: TeSys - Nazwa produktu: TeSys SK - Typ produktu lub komponentu : blok dodatkowy zasilania - skrócona nazwa urządzenia: LA1SK - Kategoria użytkowania: AC-1, AC-3 - Opis biegunów: 1P - kombinacja styków: 1 NO - [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe: 690 V prąd przemienny (AC) ≤ 400 Hz dla obwód sygnalizacyjny, 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla Obwód zasilający - Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]: 12 A (≤ 55 °C) AC AC-1 dla obwód mocy, 6 A w ≤ 440 V prąd przemienny (AC) AC-3 dla Obwód zasilający - konfiguracja styku pomocniczego: 1 NC - znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] : 10 A przy ≤ 55 °C dla obwód sygnalizacyjny, 12 A przy ≤ 55 °C dla obwód mocy - Irms znamionowy prąd załączany: 66 A w 690 V prąd przemienny (AC) zgodnie z IEC 60947, 66 A w 690 V prąd przemienny (AC) zgodnie z NF C 63-110 - parametry bezpiecznika dobezpieczającego: 10 A gl dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947, 10 A gl dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z VDE 0660, 16 A gl w ≤ 440 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947 - Znamionowe napięcie izolacji [Ui] : 690 V zgodnie z BS 5424, 690 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14, 690 V zgodnie z IEC 60947, 690 V zgodnie z UL 508, 690 V zgodnie z VDE 0110 grupa C - Normy: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - certyfikaty produktu: CSA, UL - przyłącza - zaciski: złącze 1 kabel (kable) 0.35...6 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówka przewodu, złącze 1 kabel (kable) 0.5...6 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu, złącze 1 kabel (kable) 1.5...6 mm² - sztywność kabla: stały, złącze 2 kabel (kable) 0.35...1.5 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówka przewodu, złącze 2 kabel (kable) 0.35...2.5 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu, złącze 2 kabel (kable) 1.5...4 mm² - sztywność kabla: stały.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3389110563986
Alt. ID produktu	LA1SK01
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	LA1SK01
Nazwa marki	Schneider Electric
Seria produktu	Sterowanie i zabezpieczenia silnikowe TeSys K, D i
PKWiU	27.12.40.0

Opis ETIM

Klasa	Blok styków pomocniczych (EC000041)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Liczba styków przełącznych	0
Liczba styków zwiernych	1
Liczba styków rozwiernych	1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V	10 A
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Model	Montaż od góry, zintegrowany
Sposób montażu	Montaż czołowy