

## Przełącznik cieplny TeSys K 10-14A klasa 10

Przełącznik cieplny TeSys K 10-14A klasa 10. gama produktów: TeSys - Typ produktu lub komponentu : przełącznik różnicowy przeciążenia termicznego - skrócona nazwa urządzenia: LR2K - zastosowanie przełącznika: zabezpieczenie silnika - Zgodność produktu: LC1K, LC7K, LP1K, LP4K - rodzaj sieci: prąd przemienny (AC), prąd stały (DC) - Znamionowe napięcie izolacji [Ui] : 600 V obwód mocy zgodnie z CSA C22.2 Nr 14, 690 V obwód mocy zgodnie z BS 4941, 690 V obwód mocy zgodnie z IEC 60947, 750 V obwód mocy zgodnie z VDE 0110 grupa C.



### Informacje ogólne

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3389110705881                                      |
| Alt. ID produktu          | LR2K0321                                           |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC                                 |
| ID produktu wg producenta | LR2K0321                                           |
| Nazwa marki               | Telemecanique                                      |
| Seria produktu            | Sterowanie i zabezpieczenia silnikowe TeSys K, D i |
| PKWiU                     | 27.12.22.0                                         |

### Opis ETIM

|                                         |                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Klasa                                   | Przełącznik przeciążeniowy termiczny (EC000106) |
| Grupa                                   | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)           |
| Zakres nastawy prądu                    | 10..14 A                                        |
| Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue | 690 V                                           |
| Sposób montażu                          | Montaż bezpośredni/niezależny                   |
| Rodzaj podłączenia styków głównych      | Połączenie śrubowe                              |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych  | 1                                               |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych    | 1                                               |
| Liczba styków pomocniczych przełącznych | 0                                               |
| Klasa wyzwalań                          | KLASA 10 A                                      |
| Wejście sygnału kasowania               | Nie                                             |
| Automatyczne kasowanie                  | Tak                                             |
| Przycisk kasowania                      | Tak                                             |

### Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3389110705881 |
|-------------------------|---------------|

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1079331 |
|--------|---------|