

# Arkusze danych produktu

Specyfikacje



## ClimaSys Zawór antykondensacyjny 16l/h IP68

NSYCAG12LPH1

### Parametry podstawowe

|                                           |                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gama produktów                            | ClimaSys                                                                                         |
| Product                                   | ClimaSys CA                                                                                      |
| Zgodność gamy                             | Thalassa Thalassa PLS<br>Thalassa Thalassa PLM<br>Thalassa Thalassa TBS<br>Thalassa Thalassa TBP |
| Typ produktu lub komponentu               | Zawór nadmiarowy ciśnienia                                                                       |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria systemów wentylacji                                                                    |
| charakterystyka środowiskowa              | Wodoodporny                                                                                      |
| sposób mocowania                          | Przykręcony                                                                                      |
| elementy składowe urządzenia              | 1 zawór                                                                                          |
| ilość sztuk w zestawie                    | Zestaw 10 szt.                                                                                   |

### Parametry uzupełniające

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| materiał              | Membrana: kopolimer akrylowy<br>PA6 |
| średnica              | 11,5 mm                             |
| wysokość              | 17,1 mm                             |
| Szerokość             | 18,3 mm                             |
| ognioodporność        | V2                                  |
| Operating temperature | -40...150 °C                        |
| przepuszczalność      | 16 l/h                              |
| różnica ciśnienia     | < 1 bar                             |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 1,200 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 3,000 cm  |
| Długość opakowania 1           | 12,000 cm |
| Waga opakowania 1              | 4,000 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10        |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Wysokość opakowania 2  | 2,500 cm  |
| Szerokość opakowania 2 | 8,000 cm  |
| Długość opakowania 2   | 14,000 cm |
| Waga opakowania 2      | 40,000 g  |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

### Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

### Use Better

#### Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Nie

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Rozporządzenie REACH

[Deklaracja REACH](#)

### Use Again

#### Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Odbiór

No