

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Osłona z pierścieniem osadczym  
XAC/B, dla operatora z osłoną,  
silikonowa, 4mm Harmony XAC

XACB912

## Parametry podstawowe

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Gama produktów                                | Harmony XAC                    |
| Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych    | Osłona z pierścieniem osadczym |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych           | Osłona                         |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych     | Oddzielne części               |
| Zgodność produktu                             | XACB91.                        |
| Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych | Oslonięty operator             |
| Droga ruchu elementu napędowego               | 4 mm                           |
| materiał                                      | Silikon                        |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą        | 10                             |

## Parametry uzupełniające

|               |          |
|---------------|----------|
| Masa produktu | 0,002 kg |
|---------------|----------|

## Środowisko pracy

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -40...70 °C |
|--------------------------------------------|-------------|

## Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 1,600 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 2,500 cm  |
| Długość opakowania 1           | 2,700 cm  |
| Waga opakowania 1              | 2,000 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | BAG       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10        |
| Wysokość opakowania 2          | 3,500 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 5,600 cm  |
| Długość opakowania 2           | 15,300 cm |
| Waga opakowania 2              | 28,000 g  |

## Warunki gwarancji

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Gwarancja

18 months

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

|  Materiały i opakowania |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu                                                  | Nie                                                                           |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku                                                             | Nie                                                                           |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                                                                        | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Rozporządzenie REACH                                                                                     | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                              |

Use Again

|  Przepakowanie i regeneracja |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Odbiór                                                                                                        | No |