

## STOP bezpieczeństwa czerwony pociągnięcie

STOP bezpieczeństwa czerwony pociągnięcie. Gama produktów: Harmony XB7 - Typ produktu lub komponentu : Przycisk wyłącznika bezpieczeństwa - skrócona nazwa urządzenia: XB7 - Średnica montażowa: 22 mm - Kształt główki elementu sygnalizacyjnego: okrągły - Zerowanie (reset): push-pull - typ i konfiguracja styków: 2 NC - przyłącza - zaciski: zaciski śrubowe :  $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$  z końcówką kablową zgodnie z EN/IEC 60947-1, zaciski śrubowe :  $1 \times 0.34...2 \times 2.5 \text{ mm}^2$  bez końcówki kablowej zgodnie z EN/IEC 60947-1 - prezentacja urządzenia: produkt monolityczny.



### Informacje ogólne

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3606480465628                                      |
| Alt. ID produktu          | XB7NT844                                           |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC                                 |
| ID produktu wg producenta | XB7NT844                                           |
| Nazwa marki               | Schneider Electric                                 |
| Seria produktu            | Lampki, przyciski, kasetki sterujące, kolumny świe |
| PKWiU                     | 27.11.61.0                                         |

### Opis ETIM

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Klasa                                   | Wyłącznik awaryjny kompletny (EC002034) |
| Grupa                                   | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)   |
| Sposób odblokowania                     | Przez wyciągnięcie                      |
| Liczba styków rozwiernych               | 2                                       |
| Liczba styków zwiernych                 | 0                                       |
| Stopień ochrony (IP)                    | IP65                                    |
| Sposób montażu                          | Montaż powierzchniowy                   |
| Z podświetleniem                        | Nie                                     |
| Średnica otworu                         | 22 mm                                   |
| Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego | Połączenie śrubowe                      |
| Średnica grzybka                        | 40 mm                                   |

### Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3606480465628 |
|-------------------------|---------------|