

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



SE Easy UPS BVS 1000VA, gniazda IEC

BVS1000I

Podgląd

Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny
--------------	----------------------------

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Uninterruptible power supply (UPS)
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Gama produktów	Easy UPS 1Ph BVS Series

Parametry uzupełniające

napięcie wejściowe	230 V prąd przemienny (AC)
napięcie wyjściowe	230 V AC
Czas przełączenia zasilania	Zazwyczaj 6 ms : maksymalnie 10 ms
zakres mocy	1000 VA 600 W
Przylączya elektryczne	Wejście: 1 inlet IEC 320 C14 Wyjście: 6 wyjście IEC 320 C13
sygnalizacja lokalna	Alarm, distinctive dla niski poziom energii w akumulatorze Alarm, ciągły lub przerywany ton dla przeciążenia LED dla stanu naładowania akumulatora
czas ładowania	8 godz.
Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność baterii	9,0 A.h
waga produktu	5,7 kg
wysokość	92,5 mm
Szerokość	160,5 mm
głębokość	305 mm

Środowisko pracy

wilgotność względna	0...90 %, nie kondensujący
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...6561 ft
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Normy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Certyfikaty produktu	CE

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Parametry fizyczne

Podstawa montażowa	Ściana Podłoga
--------------------	-------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,200 cm
Szerokość opakowania 1	12,500 cm
Długość opakowania 1	30,500 cm
Waga opakowania 1	5,702 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	23,458 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	32
Wysokość opakowania 3	90,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	199,664 kg
SCC14	10731304338380

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 years
-----------	---------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z wyjątkami
Numer SCIP	963539ae-cafe-4e25-a523-cb5fa9452a92
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Wymienna bateria / wymienny akumulator	Yes
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.