

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Moduł ethernetowy, Compact NSX, IFE dla MTZ, NSX, NSb

LV434001

Parametry podstawowe

Gama produktów	ComPact NSX100...250 ComPact NSX400...630 ComPact NS630b...1600 ComPact NS1600b...3200
skrótowa nazwa urządzenia	IFE
Typ produktu lub komponentu	Moduł interfejsu
Zgodność gamy	Masterpact MasterPact MTZ Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Compact Compact NSX Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 PowerPact Multi 9 SW60 PowerPact PowerPact L PowerPact Multi 9 N40 Vigī PowerPact Multifix Eco PowerPact Multifix Fire

Parametry uzupełniające

typ sieci komunikacyjnej	Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP10/100 Mbit/s na 2-portowe RJ45 Universal Logic Plug na 2-portowe RJ45
serwer sieciowy	Zagnieżdżony serwer HTTP
Sposób montażu	Przez zapinki
Podstawa montażowa	35 mm szyna DIN
typ sterowania	Za pomocą oprogramowania
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V prąd stały (DC) - 20...10 %
maksymalny prąd zasilania	3 A
obciążenie prądowe	120 mA
Przyłącza - zaciski	Złącze RJ45
Certyfikaty produktu	GOST cULus FCC CE
Normy	UL 60950 UL 508 IEC 60947-6-2 IEC 60950
Wysokość	105 mm
Szerokość	72 mm
Głębokość	71 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Masa produktu	182,5 g
kategoria wyposażenia / części zamiennych	Część zamienna dla Compact NS630b...1600 Część zamienna dla Compact NS1600b...3200

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	Złącza: IP2x Inne elementy: IP3x Panel przedni: IP4X
wilgotność względna	5...85 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...70 °C
Stopień zabrudzenia	3
ognioodporność	V0 zgodnie z UL 94 V0 zgodnie z IEC 60947-1 V0 zgodnie z IEC 60695-2-11
Odporność na wstrząsy	1000 m/s ²
Częstotliwość wibracji	5...8,4 Hz

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,1 cm
Szerokość opakowania 1	7,2 cm
Długość opakowania 1	10,5 cm
Waga opakowania 1	188,0 g
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	192
Wysokość opakowania 2	60,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	70,0 cm
Waga opakowania 2	61,786 kg
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	24
Wysokość opakowania 3	30,0 cm
Szerokość opakowania 3	30,0 cm
Długość opakowania 3	40,0 cm
Waga opakowania 3	6,723 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	116
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Zawartość metalu z recyklingu na poziomie CR	0
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z wyjątkami
Numer SCIP	85cf87a9-f02c-4835-a3e1-cdf0007ece66
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Wydajność zawartości halogenów	Produkty z tworzyw sztucznych niezawierające halogenów
Bez PCV	Tak

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.