

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Thalassa Rama modułowa z wysłonami z tworzywa do PLA 132MOD 750x 750mm

NSYDLP132G

Parametry podstawowe

gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wypożażenie montażowe
Application	Wielozadaniowy Modułowa aplikacja rozdziału
Typ produktu lub komponentu	Podstawa montażowa
skr�cona nazwa urz�dzenia	DLP
For enclosure nominal dimensions	-
Miejsce monta�u	Prz�d obudowy
Zgodno�� gamy	Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PHD
elementy składowe urz�dzenia	1 struktura ramy 4 panele przednie z 35 mm szyn� DIN 1 pasek neutr./ziemia 2 x 16 mm ² 5 x 6 mm ²
Dodatkowe informacje	IP2x not respected when chassis is mounted at 67 mm

Parametry uzupełniające

materiał	Panel przedni: samogasnące Struktura korpusu: stal galwanizowana
kolor	Panel przedni: szary (RAL 7035)
spos�b mocowania	Elementem mocuj�cym - na przodzie z podporami lokalizacja
regulacja	W wysoko�ci od 40 do 85 mm dla szyna DIN
ilo�� rz�d�w	4
całkowita liczba moduł�w 18 mm	132
rodzaj płyty czołowej	Wycięcie płyty
Liczba otwor�w	4 wycięcia
wysoko��	750 mm
Szeroko��	750 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilo�� jednostek w opakowaniu 1	1
Wysoko�� opakowania 1	14,000 cm
Szeroko�� opakowania 1	67,500 cm
Długo�� opakowania 1	68,000 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Waga opakowania 1	6,538 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	145,000 cm
Szerokość opakowania 2	100,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	78,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >



Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) 27

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko [Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better



Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu Nie

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku Nie

[Dyrektywa RoHS UE](#) Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Numer SCIP 9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a

Rozporządzenie REACH [Deklaracja REACH](#)

Use Again



Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP) Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Odbiór No