

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Alarm elektroniczny 16 tonów 0..96 dB NPN wyjście biały IP54 Harmony XVS

XVS96BMWN

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVS
Typ produktu lub komponentu	Alarm elektroniczny
skrótowa nazwa urządzenia	XVS

Parametry uzupełniające

Kolor	Biały
materiał	Poliwęglan (PC): osłona zacisków PC (poliwęglan)/ABS (akrylonitryl-butadien-styren): korpus
Oznakowanie	CE
kategoria przepięć	Klasa 2 conforming to IEC 61140
Podstawa montażowa	Sztna DIN 96 mm
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12...24 V DC
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	0,8 kV
obciążenie prądowe	250 mA w 12 V 292 mA w 12 V 292 mA w 24 V 354 mA w 24 V
Wymiary zacisków przyłączeniowych	<= 1 x 1.5 mm²
Szerokość	96 mm
Wysokość	96 mm
Głębokość	58,1 mm
Masa produktu	0,4 kg

Środowisko pracy

typ wyjścia dyskretnego	NPN
Rodzaj sygnalizacji	16 tonów
Normy	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...70 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...50 °C
stopień ochrony IP	Panel mounted: IP54 zgodnie z IEC 60529
poziom hałasu	0...96 dB (ciągły lub przerywany ton) w 1 m

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	13,500 cm
Szerokość opakowania 1	14,100 cm
Długość opakowania 1	14,100 cm
Waga opakowania 1	534,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	16
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	8,740 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	128
Wysokość opakowania 3	45,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	81,920 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	13
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Odbiór	No

Dimensions Drawings

Electronic Alarm

Dimensions

