

## Przewód przyłączeniowy H05RR - F3x2,5 - 1,5m wt.zalew

Przewód przył.H05RR - F3x2,5 - 1,5m wtyczka zalewana



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 5901350816448 |
| Nazwa producenta          | PAWBOL        |
| ID produktu wg producenta | D.3526        |

### Opis ETIM

|                                                       |                                                            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Klasa                                                 | Przewód zasilający (EC001576)                              |
| Grupa                                                 | Baterie, akumulatory, ładowarki, kable sieciowe (EG000053) |
| Połączenie 1                                          | Wtyczka ze stykiem ochronnym, prosta                       |
| Połączenie 2                                          | Inne                                                       |
| System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji | Nie                                                        |
| Liczba żył                                            | 3                                                          |
| Znamionowy przekrój żyły                              | 2,5 mm <sup>2</sup>                                        |
| Długość                                               | 1,5 m                                                      |
| Materiał powłoki zewnętrznej                          | Guma                                                       |
| Odporność temperaturowa                               | -20..60 °C                                                 |
| Kolor powłoki/izolacji                                | Czarny                                                     |
| Przewód spiralny                                      | Nie                                                        |
| Z przewodem ochronnym                                 | Tak                                                        |
| Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)                 | Tak                                                        |
| Z wyłącznikiem (na kablu)                             | Nie                                                        |
| Przybliżona średnica zewnętrzna                       | 10 mm                                                      |