

NH1/K UQ2 gR 224A/690V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004723247
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	224
Typ	NH-K
Wielkość	NH1
Grupa produktowa	Zabezpieczenie półprzewodników
Charakterystyka	gR
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Wskaźnik	Wskaźnik wybijakowy
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	200
Straty mocy Pd (W)	36,8
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	60.000
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych

Strona produktu online [🔗](#)

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D


Instrukcja obsługi

Plik EPLAN


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH1
Prąd znamionowy	224
Napięcie znamionowe	690
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	200
Charakterystyka	gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Inne
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	


Charakterystyka prądu ograniczonego



Charakterystyka



Rysunek wymiarowy



Size	A	B	C	E	G	S	L	N	P	R	T
1	135	24	40	46	52	6	65	73	20,5	13,7	27,5
2	150	30	48	54	61	6	65	73	27,3	16,2	27,5
3	150	37	60	64	74	6	65	73	35,6	17	27,5