

# NH3/K UQ2 gR 425A/690V



## Specyfikacje

Numer katalogowy	004725245
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	425
Typ	NH-K
Wielkość	NH3
Grupa produktowa	Zabezpieczenie półprzewodników
Charakterystyka	gR
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Wskaźnik	Wskaźnik wybijakowy
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	200
Straty mocy Pd (W)	84
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	200.000
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych

[Strona produktu online](#) 

## Inna dokumentacja



[Katalog danych technicznych](#)

[Model 3D](#)


[Instrukcja obsługi](#)

[Plik EPLAN](#)


## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH3
Prąd znamionowy	425
Napięcie znamionowe	690
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	200
Charakterystyka	gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Inne
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	


# Charakterystyka prądu ograniczonego



# Charakterystyka



## Rysunek wymiarowy



Size	A	B	C	E	G	S	L	N	P	R	T
1	135	24	40	46	52	6	65	73	20,5	13,7	27,5
2	150	30	48	54	61	6	65	73	27,3	16,2	27,5
3	150	37	60	64	74	6	65	73	35,6	17	27,5