

NHS2/110/M gS 450A/690V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004724257
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	450
Typ	NH
Wielkość	NH2
Grupa produktowa	Zabezpieczenie półprzewodników
Charakterystyka	gS
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Wskaźnik	Wskaźnik centralny do MK
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	100
Straty mocy Pd (W)	52
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	765.000
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja



[Katalog danych technicznych](#)

[Model 3D](#)


[Instrukcja obsługi](#)

[Plik EPLAN](#)





Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH2
Prąd znamionowy	450
Napięcie znamionowe	690
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	100
Charakterystyka	Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik czołowy
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka prądu ograniczonego



Rysunek wymiarowy



Size	A	B	D	E	F1	F2	I	J	N
1	140	24	51	51	56	90	11	110	74
2	140	30	60	60	65	99	11	110	74
3	140	37	75	75	80	114	11	110	74