

MX - voltage release - 110...130 V AC 50/60Hz - 125 V DC - for TeSys GV4

TeSys GV electrical trip unit, MX shunt trip, 110-130V AC 50Hz/60Hz or 125V DC, for motor circuit breakers GV4. It trips the circuit breaker when the control voltage is applied in limits 0.7-1.1 U_c with an impulse duration greater than 20ms or a maintained signal. To be plugged inside the circuit breaker, connection by spring terminals. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACH).

Informacje ogólne

Nazwa producenta	Schneider Electric
ID produktu wg producenta	GV4AS137
Seria produktu	TeSys GV4

Opis ETIM

Klasa	Wyzwalacz wzrostowy (EC001023)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz	110..130 V
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 60 Hz	110..130 V
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC	125..125 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC/DC
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciovego	Nie dotyczy
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciovego	Nie dotyczy
Rodzaj połączenia elektrycznego	Zacisk sprężynowy
Liczba styków zwiernych	0
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków przełącznych	0
Do wyłącznika	Tak
Do łącznika krzywkowego	Nie
Do wyłącznika silnikowego	Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego	Nie