



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	MX
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz napięciowy
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4
Rodzaj wyzwalacza napięciowego	Wyzwolenie cewki wybijkowej
Napięcie sterujące [Uc]	277 V AC 60 Hz 220...240 V AC 50 Hz 208...240 V AC 60 Hz

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	277 V zgodnie z IEC 60947-1
Próg napięcia wyzwalającego	0,7...1,1 Un failsafe opening < 0.7 Un possible opening
Czas trwania impulsu	>= 20 ms
Sposób montażu	Montaż wewnętrzny
Pobór mocy przyciąganie w VA	6 VA
Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA	10 VA
Trwałość mechaniczna	20000 cykl
Czas pracy	< 50 ms
Przylączy - zaciski	Zaciski sprężynowe 1 0,5...1,5 mm ² - sztywność kabla: elastyczny bez końcówki kablowej
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm

Środowisko pracy

Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
------------------------	----------

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------