

MX - voltage release - 220...240 V AC 50Hz - 208...277 V AC 60Hz - for TeSys GV4

TeSys GV electrical trip unit, MX shunt trip, 208-240V AC 50Hz/60Hz, for motor circuit breakers GV4. It trips the circuit breaker when the control voltage is applied in limits 0.7-1.1 U_c with an impulse duration greater than 20ms or a maintained signal. To be plugged inside the circuit breaker, connection by spring terminals. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACH).

Informacje ogólne

Nazwa producenta	Schneider Electric
ID produktu wg producenta	GV4AS287
Seria produktu	TeSys GV4

Opis ETIM

Klasa	Wyzwalacz wzrostowy (EC001023)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz	220..240 V
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 60 Hz	208..277 V
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC	Nie dotyczy
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciovego	Nie dotyczy
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciovego	Nie dotyczy
Rodzaj połączenia elektrycznego	Zacisk sprężynowy
Liczba styków zwiernych	0
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków przełącznych	0
Do wyłącznika	Tak
Do łącznika krzywkowego	Nie
Do wyłącznika silnikowego	Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego	Nie