

DILM38-01(110V50HZ,120V60HZ) - Stycznik mocy, 3b+1ZR, 18.5kW/400V/AC3

Stycznik mocy, Aplikacja: Stycznik mocy do silników, Styczniki mocy do 170 A, 3-stykowe, Kategoria użytkowa: AC-1: Obciążenie nieindukcyjne lub słabo indukcyjne, piece oporowe, AC-3: Silniki klatkowe: rozruch, wyłączanie w czasie pracy, AC-4: Silniki klatkowe: rozruch, hamulce przeciwbieżowe, tryb nawrotny, tryb impulsowy, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Wskazówka: Nieodpowiedni do silników klasy wydajności energetycznej IE3., Bieguny: 3-biegunowe, Znamionowy prąd pracy AC-3 380 V 400 V: $I_e = 38$ A, Znamionowy prąd pracy AC-1 konwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz otwarte przy 40 °C: $I_{th} = I_e = 45$ A, w obudowie: $I_{th} = 36$ A, Znamionowy prąd pracy AC-1 konwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowy bez obudowy: $I_{th} = 100$ A, w obudowie: $I_{th} = 90$ A, Maks. moc znamionowa silników trójfazowych 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: $P = 11$ kW, 380 V 400 V: $P = 18.5$ kW, 660 V 690 V: $P = 21$ kW, Maks. moc znamionowa silników trójfazowych 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: $P = 4$ kW, 380 V 400 V: $P = 7$ kW, 660 V 690 V: $P = 10$ kW, dołączenia z modułem wyłącznika pomocniczego: DILA-XHI(V)..., Wyposażenie w styki R = Styki rozwiernie: 1 zr, Wskazówki: Elementy łączeniowe zgodne z EN 50012., Z zestykiem mirror., Rodzaj prądu AC/DC: Praca AC



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4015081120093
Alt. ID produktu	112453
Nazwa producenta	EATON
ID produktu wg producenta	112453
Nazwa marki	Eaton
Seria produktu	Moeller series
Kraj pochodzenia	Rumunia
Kod celny	85364900

Opis ETIM

Klasa	Stycznik AC (EC000066)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz	110..110 V
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 60 Hz	120..120 V
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC	Nie dotyczy
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-1, 400 V	45 A
Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-3, 400 V	38 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	18,5 kW
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V	15 A

Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V	7 kW
Znamionowa moc pracy NEMA	14,9 kW
Wersja modułowa	Nie
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	1
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Liczba styków głównych rozwiernych	0
Liczba styków głównych zwiernych	3

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4015081120093
-------------------------	---------------