

Przewód instalacyjny H05V-U (DY) 0,5 300/500V, biały

ID produktu: TFK_G-100289



INFORMACJE OGÓLNE	
Dostawca	Telefonika
ID produktu wg dostawcy	G-100289
Nazwa producenta	TFK
ID produktu wg producenta	G-100289
Nazwa marki	TFK
Grupa rabatowa dostawcy	Brak
Grupa bonusowa dostawcy	Brak
OPIS ETIM	
Klasa	Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji ruchomych (EC003250)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Znamionowy przekrój żyły	0,5 mm ²
Klasa żyły	Klasa 1 = jednodrutowa
Liczba żył	1
Materiał izolacji żyły	Polichlorek winylu (PVC)
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne
Identyfikacja żył	Kolor
Żyła ochronna	Nie
Ekran na wiązkach	Brak
Ekran wspólny	Brak
Element nośny	Brak
Materiał powłoki zewnętrznej	Brak
Kolor powłoki/izolacji	Biały
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Eca
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)	Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia	Zgodnie z EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	Nie
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)	Nie
Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)	Nie
Model/kształt/forma	Okrągły
Przybliżona średnica zewnętrzna	2 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-5.. °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-40..70 °C
Napięcie znamionowe U0	300 V
Napięcie znamionowe U	500 V
LINKI MIME	
Zdjęcie produktu	https://files.etim.one/allwins/EUPEN/di_15005.jpg