

Przewód warsztatowy H05RR-F (OW) 5x2,5 żo 300/500V



Informacje ogólne

Nazwa producenta	EK Elektrokabel
ID produktu wg producenta	5907702812779

Opis ETIM

Klasa	Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji ruchomych (EC003250)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Materiał żyły	Miedź
Znamionowy przekrój żyły	2,5 mm ²
Klasa żyły	Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Liczba żył	5
Materiał izolacji żyły	Guma
Identyfikacja żył	Kolor
Z przewodem ochronnym	Tak
Ekran na wiązkach	Brak
Ekran wspólny	Brak
Materiał powłoki zewnętrznej	Guma
Kolor powłoki/izolacji	Czarny
Geometria kabla	Okrągły
Nierozprzestrzeniający płomienia	Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	Nie
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)	Brak informacji
Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)	Brak informacji
Przybliżona średnica zewnętrzna	12,8 mm
Napięcie znamionowe U0	300 V
Napięcie znamionowe U	500 V
Ciężar	260 kg/km