

Oprawa Irys LED13W srebrnmleczny, b.neutr.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5901350845820
Nazwa producenta	PAWBOL
ID produktu wg producenta	D.31101SM-BN-13W

Opis ETIM

Klasa	Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu ściennego	Tak
Przystosowane do zawieszenia	Nie
Do montażu sufitowego	Tak
Do montażu wbudowanego	Nie
Do montażu natynkowego	Tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1	Nie
Źródło światła	LED, wymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	1
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Srebro
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne strukturyzowane
Rodzaj rastra	Brak
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	230..230 V
Rodzaj osprzętu	Nie wymagany
Ze statecznikiem	Nie
Podział światła	Symetryczny
Kąt rozsyłu światła	Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Rozsył światła	Pośredni
Stopień ochrony (IP)	IP44

Odporność uderowa	IK10
Klasa ochronności	II
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D”	Nie
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-5..40 °C
Do oświetlenia awaryjnego	Nie
Z czujnikiem ruchu	Nie
Z czujnikiem światła	Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym	Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi	Nie
Maksymalna moc zestawu	13 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	1400 lm
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	4000..4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Szerokość	272 mm
Wysokość/głębokość	76 mm
Długość	272 mm
Średnica zewnętrzna	0 mm
Długość wbudowania	0 mm
Szerokość wbudowania	0 mm
Wysokość/głębokość wbudowania	0 mm
Średnica wbudowania	0 mm
Typ połączenia	Zacisk śrubowy