

R-PFT Metalowy uchwyt kablowy do stosowania w instalacjach PPOŻ

Metalowy uchwyt kablowy do stosowania w instalacjach elektrycznych o niskiego napięcia, alarmowych i biernej ochrony PPOŻ



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Możliwość stosowania w systemach biernej ochrony przeciwpożarowej dzięki wydanej rekomendacji do stosowania w tych systemach przez CNBOP
- Uchwyt posiada potwierdzone badaniami świadectwo dopuszczenia do stosowania w instalacjach o odporności ogniowej 30, 60 i 90 min.
- Wykonany ze stali z powłoką ocynku minimum 5 mikronów co zapewnia dobrą ochronę przed korozją i wysokie parametry pracy
- Wyposażony w specjalną wkładkę z tworzywa sztucznego umożliwiającą włożenie do lufy i montaż jedną ręką na stropie
- Produkt kompatybilny w większości osadzaków gazowych dostępnych na rynku

Produkty powiązane

- R-RAWL-SC40 Gazowy osadzak do betonu i stali
- R-KNC Gwoździe do betonu łączone plastikiem
- R-KSC Gwoździe do stali łączone plastikiem

Zastosowanie

- Montaż kabli sygnałowych niskiego napięcia w instalacjach alarmowych, telekomunikacyjnych i przeciwpożarowych

Materiał podłoża

- Beton C20/25-C50/60
- Płyta betonowa pełna
- Beton niezbrojony
- Profil stalowy

Ważne

- Produkt dostępny również w wersji podwójnej



Dane Techniczne

Indeks	Ilość w opakowaniu	Średnica wewnętrzna	Klasa odporności ogniowej	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[szt]	[mm]	[min]	kg	kg	
R-PFT-6	50	6	90	0.16	0.80	5906675394336
R-PFT-8	50	8	90	0.10	0.48	5906675394343
R-PFT-10	50	10	90	0.20	1.20	5906675216836
R-PFT-12	100	12	90	0.90	14.40	5906675216843