

## Rozłącznik izolacyjny 3KD, 690V 400A 3P, bez napędu

Switch disconnecter 400 A, Size 3, 3-pole Front operating mechanism center Basic unit without handle flat terminal



### Informacje ogólne

GTIN/EAN	4001869472898
Alt. ID produktu	3KD4230-0PE20-0
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	3KD42300PE200
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	85365080

### Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik izolacyjny (EC000216)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik remontowy	Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Tak
Jako wyłącznik awaryjny	Tak
Jako przełącznik nawrotny	Nie
Liczba łączy	1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu	400 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V	400 A
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V	220 kW
Zdolność łączeniowa przy 400 V	220 kW
Liczba biegunów	3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	6
Liczba styków pomocniczych zwiernych	6
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Wbudowany napęd silnikowy	Nie

Opcjonalny wyzwalacz napięciowy	Nie
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Do montażu na płycie	Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego	Nie
Do montażu czołowego centralnie	Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Nie
Do montażu pośredniego	Nie
Kolor elementu sterowniczego	Inne
Z mechanizmem ryglującym	Nie
Rodzaj połączenia styków głównych	Inne
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP00
Stopień ochrony (NEMA)	Inne

## Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4001869472898
-------------------------	---------------

## Atrybuty

ERP ID	1129028
--------	---------